



品番	接続電線管		サイズ (mm)				トルク ねじ数	重量 g
	ねじなし形		L1	L2	ØD	Ød		
NWKG16	G16	G16	32.0	66.0	30.7	21.7	2	120
NWKG22	G22	G22	34.0	70.0	36.2	27.2	2	150
NWKG28	G28	G28	40.0	82.0	42.0	34.0	2	220
NWKG36	G36	G36	42.0	86.0	52.6	42.6	4	320
NWKG42	G42	G42	44.0	90.0	58.5	48.5	4	370
NWKG54	G54	G54	48.0	98.0	70.3	60.3	4	500
NWKG70	G70	G70	54.0	110.0	85.9	75.9	4	700
NWKG82	G82	G82	58.0	118.0	98.6	88.6	4	850
NWKG92	G92	G92	64.0	130.0	112.0	101.4	4	1150
NWKG104	G104	G104	64.0	130.0	125.1	114.1	4	1340

3	外パッキン	—	NBR	2	
2	トルクねじ	M5	鋼線	別表	三価クロメート
1	本体	—	亜鉛合金	1	電気亜鉛めっき仕上
番号	部品名	品番/規格	材質	数量	備考
件名	鋼製電線管用ねじなし防水カップリング				
図面名称	厚鋼電線管用仕様図				
図面番号	NWKG00-W				
制定	23.03.14	審査	町田	作図	倪
投影法	⊕		縮尺	1/1	
 八州電工株式会社					A4